附件 2

城市管理执法制式服装和标志标识
报价单

单位名称（公章）：

序号	品种	参数	单位	价格
1	春秋茄克式执勤服	毛涤哔叽：经纬纱 12.5tex×2，羊毛 60% 聚酯纤维 40%（其中40%聚酯纤维部分可根据需求不同按比例配比弹力纤 维，可根据气候区域不同配比导电纤维），单位面积 质量 197g/m2 用途：面料、挂面、掩门、后背褶贴条、袖头、 袖衩挡布、领子、肩袢面、臂袋盖里、 卡夫、卡夫袢、裤门襟、裤掩襟、袋口 垫布、女裤腰里、对讲机袢 涤粘斜纹绸：经纱 75dtex 纬纱 111dte 单位面积质量 88g/m2 用途：上衣里、肩袢里、里袋牙、里袋口垫布、 护环垫布、裤膝绸、滚条(女裤)	套	
2	短袖夏装制式衬衣 **（茄克式）**	面料：精梳涤棉混纺染色方平布 5.9tex×2/11.8tex 涤 60% 棉 40% 单位面积质量：148g/m2 镶边牙线：防静电仿毛哔叽：经 34s×纬 36 s 涤 65% 粘 35%（可根据气候区域不同配比导电纤维） 单位面积质量：180g/m2	件	
3	长袖夏装制式衬衣	经纬 5.9tex×2/5.9tex×2(100s /2×100s /2) 棉 49% 涤纶 40% 莱赛尔（天丝）11% 单位面积质量：120g/m2	件	

4	单裤	面料：防静电仿毛哔叽 经 34s×纬 36 s 涤 65% 粘 35%（可根据气候区域不同配比导电纤维） 单位面积质量 180 g/㎡ 袋布：涤棉平布 涤 80%棉 20%,13tex×13tex	条	
5	大檐帽（女卷檐帽）	帽面：毛涤哔叽 经纬纱 12.5tex×2，羊毛 70% 聚酯纤维 30% （其中 30%聚酯纤维部分可根据需求不同按比例配比弹力纤维，可根据气候区域不同配比导电纤维），单位面积质量 197 g/m2 帽顶里、帽墙包布、丝带垫布：羽纱 13.2tex 人造丝与 28tex 棉纱交织（预缩）156g/㎡	顶	
6	大檐凉帽（女卷檐凉帽）	帽面：涤纶牵伸丝网眼布 300D/98f×150D/38f 质量：570g/㎡网眼结构：三空一 帽墙里、帽顶里：涤纶长丝网纱布 50D/24f×50D/24f	顶	
7	单皮鞋	单皮鞋颜色为黑色，鞋帮为围盖、系带式结构。鞋面为铬鞣黑色全粒面小牛皮，鞋里为铬鞣黑色头 ，层水染猪皮里；内底为汉麻合成内底，帮底结合工艺采用橡胶/ 聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺	双	
8	大帽徽	压铸锌合金 YZZnAl4A 黄铜线 H62 Y 铅黄铜棒 HPb 59-1 氨基烘干磁漆III型 （A04-9）	枚	
9	小帽徽	压铸锌合金 YZZnAl4A 黄铜线 H62 Y 铅黄铜棒 HPb 59-1 氨基烘干磁漆III型 （A04-9）	枚	

10	软肩章	涤纶低弹丝提花丝织布 75 D 黑色机织树脂粘合衬布 210 g/m2（基布） EVA 热熔胶片厚 0.1 mm 黑色聚乙烯厚 0.6 mm 涤棉复合平纹布 25/28 涤棉织带宽 12 mm±1.0 mm，涤 65%，棉 35% 涤纶缝纫线 11.8 tex×3	付	
11	套式肩章	涤纶低弹丝提花丝织布 75D 机织热熔粘合衬布 58tex×50tex 机织树脂衬布 210 g/m2 EVA 热熔胶片厚 0.1mm	付	
12	臂章(缝纫臂章/挂式臂章)	涤纶低弹丝提花丝织布经纱 83.25dtex 纬纱 55.5dtex、83.25dtex 热塑性 TPE 复合材料衬板 t：1.0mm±0.1mm 热熔胶片 t：0.20mm±0.01mm(厚) t：0.10mm±0.01mm(薄) -30℃不脆化 涤棉斜纹布 200g/㎡ 涤纶弹力丝 111dtex×2 粘扣带 B：20±1mm 涤纶线带 B：20mm±1mm 涤纶缝纫线 14.8tex×2 降解聚乙烯塑料袋 L：120mm B：90mm t：0.06mm~0.08mm	付	
13	软胸徽	涤纶低弹丝电脑织绣片经纱 83.25dtex 涤纶低弹丝电脑织绣片 55.5dtex、83.25dtex 热熔胶片 t：0.10 mm±0.01mm(薄) 涤纶弹力丝 111 dtex×2 搭扣带（勾面）同软胸徽尺寸 降解聚乙烯塑料袋 L:53 mm M:75 mm t:0.06 mm~0.08 mm	个	

14	软胸号	涤纶低弹丝电脑织绣片经纱 83.25dtex 涤纶低弹丝电脑织绣片 55.5dtex、83.25dtex 热熔胶片 t：0.10 mm±0.01mm(薄) 涤纶弹力丝 111 dtex×2 搭扣带（勾面）同软胸徽尺寸 降解聚乙烯塑料袋 L:53 mm M:85 mm t:0.06 mm~0.08 mm	个	
15	领带	八面缎经纱 23.3 dtex×2 桑蚕丝 纬纱 120 dtex 有光派力丝 涤纶里布 经纱 83.25 dtex 纬纱 83.25 dtex 起绒羊毛衬布 350 g/㎡ PVC 塑料片 厚 0.5 mm±0.1 mm 涤纶短纤维缝纫线 11.8 tex×3 锦纶缝纫线 13.3 tex×3 涤纶丝织带 纬密：32 根/cm，宽 25 mm 粘胶长丝 120D×2	条	
16	领带卡	黄铜板 H62 M δ2.5 GB/T 2040 黄铜带 H62 M δ0.5 GB/T 2059 H62 Y2 δ1.0 GB/T 2059 不锈钢丝 12Cr18Ni9 φ0.8 GB/T 4240 黄铜线 H62 Y2 φ1.2 GB/T 14954 丙烯酸聚氨酯半光清漆 — HG/T 2660	枚	

17	腰带	压铸锌合金 YZZnAl4A GB/T 13818 不锈钢丝 OCr25Ni20 Φ2.0mm GB/T 4240 黑色贴膜皮革 二型 QB/T 2288 黑色涤纶缝纫线 19.7tex×2 GB/T 6836 黑色尼龙 — — 环氧树脂 F-44 型（644 环氧树脂） GB/T 13657 各色氨基烘干磁漆 III型（A04-9）HG/T 2594 丙烯酸聚氨酯半光清漆 — HG/T 2660 聚甲基丙烯酸甲酯 PMMA GB/T 7134 降解聚乙烯塑料 t：0.08mm～0.10mm L：90mm B：60mm QB/T 2461 单瓦楞纸垫 t：1.5～2.0mm L：440mm B：280mm GB/T 6543 单瓦楞纸盒 BS-1.2 L：290mm B：290mm H：45mm GB/T 6543 双瓦楞纸箱 BD-1.2 L：470mm B：310mm H：310mm GB/T 6543 塑料基压敏胶粘带 B：60mm GB/T 30775 塑料打包带 PP12008J QB/T 3811 聚丙烯加捻绳 Φ1.5mm～2.0mm（三股）	条	

18	标志扣(22m/15m/13m)	压铸锌合金 YZZnAl4A GB/T 13818 不饱和聚酯树脂 —— QB/T 3637 黄铜带 H62 t：0.2mm M GB/T 2059 铝带 1050A t：0.5~0.6mm GB/T 3880.1 铝板 1050A t：1mm 黄铜线 H62 Y GB/T 14954 铅黄铜棒 HPb59-1 M2.5 GB/T 4423 黄铜带 H62 t: 0.3 M GB/T 2059 硅青铜线 QSi3-1 φ0.8 GB/T 14955 丙烯酸聚氨酯半光清漆 —— HG/T 2660	粒	
	联系人：	联系方式：		